



# Santoni

## LC36 SP/DP + TC2

**Macchina automatica per l'assemblaggio del collant collegata alla cucipunte.**

La nuova macchina per l'assemblaggio del collant interamente progettata e costruita dalla Santoni garantisce una elevata qualità di cucitura ed una elevata flessibilità di utilizzo grazie alla gestione completamente elettronica.

La LC alimenta automaticamente la macchina cucipunte TC2 per completare il processo di cucitura senza impiego di mano d'opera.

**Automatic U-Seaming machine connected to the Toe Closer.**

The new pantyhose seaming machine entirely developed and built by Santoni sets very high standards in sewing quality and superior flexibility thanks to the fully electronic control.

LC automatically feeds toe closer machine TC2 to complete the sewing process without manual labour.



**Santoni S.p.A.** Via Carlo Fenzi, 14 - 2135 Brescia, Italy

Tel.: +39 030-376 711 Fax: +39 030-376 7242 E-mail: sales@santoni.com





# Santoni

## LC36 SP/DP + TC2


### • Caratteristiche

- Nr. 7 forme con sistema di chiusura elettromagnetico.
- La barra elettrica esterna per il comando di apertura forme facilita le operazioni di manutenzione.
- Stazione di caricamento libera da ingombri.
- Singolo posizionatore (SP) per l'allineamento degli elastici o doppio posizionatore (DP) per il corretto allineamento degli elastici e del cavallo.
- Forbici di taglio comandate da un motore con inverter.
- Nuova macchina cucipunte semplificata a controllo elettronico.
- Trasferitore automatico del prodotto alla macchina cucipunte.
- Sistema regolabile per la sagomatura delle punte.


### • Features

- Qty. 7 clamps with solenoid closing system
- External electrical rail to operate the clamps makes maintenance easier.
- Wide clear area around loading station
- Single positioning device (SP) for waistband or double positioning device (DP) to correctly align waistband and crotch.
- Scissors device with inverter motor
- New simplified toe closer with fully electronic control.
- Automatic system to transfer products to the toe closer.
- Adjustable toes shaping system

CUCITURA DEL CORPINO  
U-SEAMING



CUCITURA DELLE PUNTE  
TOE CLOSING



DIMENSIONI	DIMENSIONS	4.000 x 2.700 x 2.100 (h) mm
TESTE DI CUCITURA	SEWING HEADS	Nr. 2 Union Special 9M
FORME	CLAMPS	Nr. 7 - 360 mm
PRESSIONE ARIA	AIR PRESSURE	6 bar
CONSUMO ARIA	AIR CONSUMPTION	480 NI/min
POTENZA ASSORBITA	ABSORBED POWER	6,7 Kw
TEMPO DI CICLO MIN.	MINIMUM CYCLE TIME	5 Sec.
PRODUZIONE MASSIMA	MAX. PRODUCTION	60 Dz/hr (pair)